



|  |                |                                   |
|--|----------------|-----------------------------------|
|  | <b>Ref</b>     | 06068                             |
|  | <b>Máquina</b> | ELECTROEROSIÓN<br>POR PENETRACIÓN |
|  | <b>Marca</b>   | ONA                               |
|  | <b>Modelo</b>  | COMPACT-2                         |
|  |                | Equipada con:                     |
|  |                | Visualizador a 2 ejes             |

**Principales características técnicas**

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recorrido porta-electrodos</li> <li>➤ Peso máximo del electrodo</li> <li>➤ Distancia máx. entre cabezal y mesa</li> <li>➤ Medición profundidad comparador</li> <li>➤ Dimensiones del tanque</li> <li>➤ Mesa de trabajo</li> <li>➤ Peso admisible de la mesa</li> <li>➤ Curso transversal</li> <li>➤ Curso longitudinal</li> <li>➤ Divisiones de nonios</li> <li>➤ Potencia</li> <li>➤ Rugosidad Ra. (CLA)</li> <li>➤ Potencia máx. requerida</li> <li>➤ Peso de la máquina aprox.</li> </ul> | <p>200 mm.</p> <p>30 kgs.</p> <p>520 mm.</p> <p>50 + 25 = 75 mm.</p> <p>800 x 500 x 290 mm.</p> <p>550 x 350 mm.</p> <p>200 kgs.</p> <p>200 mm.</p> <p>300 mm.</p> <p>0,02 mm.</p> <p>45 Amp.</p> <p>0,4 micras</p> <p>3,5 KVA.</p> <p>790 kgs.</p> |
| <p>(Características basadas según ficha técnica)</p>  |   |