



	<b>Nº</b>	06471
	<b>Máquina</b>	Línea de Corte Longitudinal y Transversal
	<b>Marca</b>	GRANDINI
	<b>Modelo</b>	LMRS

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ancho máx. de la chapa.....</li> <li>➤ Espesor máximo de la chapa R=42Kg/mm²..</li> <li>➤ Espesor máximo en aluminio .....</li> <li>➤ Velocidad .....</li> <li>➤ Tolerancia de la longitud de corte .....</li> <li>➤ Nº máximo cortes longitudinales .....</li> <li>➤ Tensión de alimentación .....</li> <li>➤ Potencia eléctrica .....</li> <li>➤ Consumo de aire .....</li> <li>➤ Sentido de trabajo .....</li> </ul>	<p>1.500 mm          1,5 mm          3 mm          12 m/min          ± 1 mm          3          380 V 50 Hz          10 kW          100 l/h          de izda. a dcha.</p>
--	---

**COMPOSICIÓN DE LA LÍNEA:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>DESEÑOLLADOR PSP 15:</u>            Construido sobre bastidor de acero soldado, con mandril en voladizo y expansión hidráulica de las mordazas            Peso máx. bobina sin pie de soporte ..... 7.000 kg            Peso máx. bobina con pie de soporte ..... 10.000 kg            Ancho máx. bobina ..... 1.500 mm            Diámetro expansión mordazas ..... Ø 470 / 520 mm            Diámetro expansión con suplementos mordazas ..... Ø 570/620 mm            Diámetro exterior máx. bobina ..... Ø 1.200 mm</li> <li>➤ <u>CARRO DE CARGA</u>            Bastidor de acero soldado montado sobre ruedas que se desplaza sobre dos carriles accionado por motorreductor            Carrera de desplazamiento horizontal ..... 2.000 mm            Carrera de elevación ..... 200 mm</li> <li>➤ <u>ENDEREZADOR RDM 15</u>            4 rodillos de arrastre de acero cromado y rectificado..... Ø 100mm            7 rodillos de enderezado de acero cromado y rectificado Ø 100 mm</li> <li>➤ <u>MESA SALVABUCLE:</u> Abatible hidráulicamente            En posición horizontal permite el paso de la chapa            Abatida forma un bucle que alimenta la chapa</li> <li>➤ <u>GRUPO DE CORTE TRCG:</u> Incluye            Mesa de guiado, Encoder de medición longitud de chapa            Rodillos de arrastre, Cizalla circular con 3 juegos cuchillas            Mesa abatible y Cizalla guillotina mecánica embrague neumático.</li> <li>➤ <u>MESA DE SALIDA DE RODILLOS MOTORIZADA</u></li> </ul>	
---	--

(características basadas según ficha técnica)

