



	<b>Nº</b>	05915
	<b>Máquina</b>	PRENSA HIDRÁULICA
	<b>Marca</b>	LOIRE
	<b>Modelo</b>	EKD 200/80
		DE EMBUTICIÓN  CON COJÍN OLEO-HIDRÁULICO
<b>Principales características técnicas</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fuerza máx. cilindro principal</li> <li>➤ Fuerza de retorno</li> <li>➤ Presión normal de trabajo (regulable)</li> <li>➤ Recorrido del plato móvil</li> <li>➤ Abertura máx. plato - mesa (sin utillaje)</li> <li>➤ Dimensiones de la mesa</li> <li>➤ Dimensiones del plato móvil</li> <li>➤ Velocidad de aproximación rápida</li> <li>➤ Velocidad de trabajo (auto-regulable)</li> <li>➤ Velocidad de retorno rápido</li> <li>➤ Abertura entre montantes</li> <li>➤ Potencia total instalada</li> </ul>		200 Tm. 40 Tm. 250 kgs/cm <sup>2</sup> 750 mm. 1.200 mm. 1.500 x 1.475 mm. 1.500 x 1.475 mm. 160 mm./seg. 10 ÷ 30 mm./seg. 50 ÷ 150 mm./seg. 1.600 mm. 30 CV.
<b>COJÍN OLEO-HIDRÁULICO INFERIOR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fuerza máx. del cojín inferior</li> <li>➤ Presión de trabajo</li> <li>➤ Recorrido del cojín inferior</li> <li>➤ Dimensiones mesa del cojín</li> <li>➤ Velocidad ascenso cojín</li> <li>➤ Velocidad retorno cojín</li> </ul>		80 Tm. 200 kgs./cm <sup>2</sup> 500 mm. 1.280 x 1.040 mm. 30 ÷ 60 mm./seg. 45 ÷ 100 mm./seg.
<b>Equipamiento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mando a 2 manos y pedal.</li> <li>➤ Barreras de seguridad.</li> <li>➤ Adaptada al R.D. 1215/97.</li> </ul> (Características basadas según ficha técnica)		