



	<b>Nº</b>	06335
	<b>Máquina</b>	SOLDADURA DE TIG
	<b>Marca</b>	ESAB
	<b>Modelo</b>	LTG-400  Refrigerada

### Principales características técnicas

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Carga máxima admisible .....</li> <li>➤ Tensión en vacío .....</li> <li>➤ Potencia en vacío .....</li> <li>➤ Rendimiento (h) 35 % intermitencia</li> <li>➤ Tensión de red .....</li> <li>➤ Corriente primaria .....</li> <li>➤ Fusible lento .....</li> <li>➤ Cable .....</li> <li>➤ Protección .....</li> <li>➤ Dimensiones (largo x ancho x alto)</li> <li>➤ Peso aprox. ....</li> </ul>	<p>400 A al 35%          315 A al 60%          250 A al 100 %</p> <p>67 – 75 V</p> <p>0,49 kW.</p> <p>MMA 88 % / TIG 82 %</p> <p>3 x 400 V</p> <p>31 A</p> <p>25 A</p> <p>4 x 4 mm<sup>2</sup></p> <p>IP21</p> <p>1.250 x 745 x 780 mm.</p> <p>205 kg.</p>
---	--

(características basadas según ficha técnica)