



	<b>Ref</b>	06673
	<b>Máquina</b>	DOBLADORA CIZALLA COMBINADA
	<b>Marca</b>	ALBA
	<b>Modelo</b>	COMBI 32/36

**Principales características técnicas**

<b>Capacidad de doblado:</b>						
Resistencia a la tracción		Número de barras				
		Redondo (Ø)			Cuadrado (h)	Llanta (60 x b)
N/mm <sup>2</sup>	P.S.I.	1	2	3	1	1
450	65.000	36	28	24	24	15
650	90.000	32	25	22	21	12
850	120.000	29	23	20	19	11
<b>Capacidad de corte:</b>						
Resistencia a la tracción		Número de barras				
		Redondo (Ø)			Cuadrado (h)	Llanta
N/mm <sup>2</sup>	P.S.I.	1	2	3	1	1
450	65.000	32	-	-	28	35 x 23
650	90.000	29	20	16	25	35 x 19
850	120.000	25	18	14	22	35 x 14

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ➤ Velocidad del plato   | 9 rpm              |
| ➤ Intensidad de fusible | 16 A               |
| ➤ Potencia del motor    | 3 kW.              |
| ➤ Peso neto aprox.      | 305 kg             |
| ➤ Dimensiones           | 900 x 730 x 830 mm |

**Otras especificaciones:**

- Accionamiento mecánico mediante pedal.
- El plato puede girar en dos sentidos de trabajo.
- Bandeja inferior para herramientas.
- Protector de corte.

(características basadas según ficha técnica)