



<b>Ref.</b>	06768
<b>Máquina</b>	FRESADORA UNIVERSAL
<b>Marca</b>	CORREA
<b>Modelo</b>	F3UE
	Equipada con:
	-Cabezal tipo Hurón - 2 Lunetas -Visualizador a 3 ejes Heidenhain

**Principales características técnicas**

<b>MESA</b>	Superficie de la mesa	1.400 x 500 mm
<b>CURSOS / DISTANCIAS</b>	Número y ancho de ranuras en T	4 - 18 mm H8
	Distancia entre ranuras en T	71 mm
	Recorrido longitudinal	1.100 mm
<b>EJE PRINCIPAL</b>	Recorrido transversal	320 mm
	Recorrido vertical	500 mm
	Distancia máx. entre mandrino y mesa	500 mm
	Distancia mandrino – parte inferior puente	127 mm
	Cabeza eje pral. – soporte eje porta-fresas	500 mm
<b>AVANCES</b>	Cabeza del eje principal	Iso - 50
	Diámetro máx. eje porta-fresas	Ø 40 mm
	Longitud máx. espiga del eje porta-fresas	630 mm
	Número de velocidades	18
<b>AVANCES RÁPIDOS</b>	Gama de velocidades	28 – 1.400 rpm
	Número de avances	13
	Avances longitudinal y transversal min/max	11,2 - 710 mm/min
<b>MOTORES</b>	Avances verticales min/max	14 - 250 mm/min
	Longitudinal y transversal	3.000 mm/min
	Vertical	1.000 mm/min
<b>DIMENSIONES</b>	Motor principal 1.440 rpm	7,5 CV
	Motor de avances 1.410 rpm	2 CV
	Motobomba refrigeración 2.800 rpm	0,5 CV
<b>PESO</b>	Largo x ancho x alto	2.340 x 1.860 x 1.730 mm
	Neto aprox.	3.600 kg
	(Características basadas según ficha técnica)	