



Ref.	06802
Máquina	Generador de Soldadura orbital
Marca	ORBIMATIC
Modelo	ORBIMAT 300 CB
	Equipada con:
	Cabezal cerrado ORBIWELD 170
	Montada sobre carro de transporte ORBICAR

Principales características técnicas

-) Generador de soldadura orbital compacto controlado por ordenador.
-) Autoprogramable, introduciendo \varnothing de tubo, espesor de pared, material, tipo de gas y slope, obteniendo un máx. de 99 niveles de soldadura
-) Diseño compacto
-) Sistema de control para alimentación de hilo en frío, compatible con todo el rango de cabezales
-) Monitor de 10,5" con alta visibilidad
-) Operación multi-idioma en pantalla a color
-) Capacidad de almacenamiento: más de 500 procedimientos
-) Mini impresora integrada
-) Refrigeración por agua integrada
-) Mantenimiento sencillo con PSS (Pro-Service-System)

Datos técnicos Orbimat 300 CB:

-) Voltaje de entrada 3 x 400 VAC +/- 15%
-) Corriente de soldeo 3 – 300 A
-) Ciclo de trabajo 100% a 200 A / 60° a 300 A
-) Peso aprox. 48 kg
-) Dimensiones: 530 x 400 x 400 mm

Datos técnicos Cabezal Orbiweld 170

-) OD de tubo, mín – máx. 50 -170 mm / 2" – 6"
-) \varnothing de electrodo 1.6 / 2.4 mm – 0,063" / 0,094"
-) Set de manguera flexible de 7,5 m de longitud
-) Carcasa y empuñadura de alta resistencia
-) Sistema de cambio rápido de clamps de sujeción
-) Transmisión de instrucciones de soldadura al generador mediante panel de control incorporado en la empuñadura

Cabezal Orbiweld 170



(Características basadas según ficha técnica)