



MAHEZASA MAQUINAS – HERRAMIENTA ZARAGOZA S.A.

Ctra. Castellón km. 4,900, T.34 976 500011 F.34 976 500174, 50013 Zaragoza (España)

e-mail: comercial@mahezasa.es - www.mahezasa.es



Ref.	06860
Máquina	CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL CNC
Marca	HAAS
Modelo	VF-5SS Super Speed
	Equipado con CNC HAAS A 3 EJES

Principales características técnicas

<u>RECORRIDOS HUSILLO</u>	EJES Nariz husillo-mesa máx. / mín. Potencia máx. Velocidad máx. Par máx. Sistema de accionamiento Cono	X: 1.270 mm Y: 660 mm Z: 635 mm 742 mm / 107 mm 22.4 Kw 12.000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm Transmisión directa en línea BT-40
<u>MESA</u>	Superficie longitud x anchura Ranuras en T: Número / Anchura Peso máx. en mesa	1.372 x 610 mm 7 / 16 mm 794 kg
<u>AVANCES MOTOR EJES</u>	Corte máx. Movimientos rápidos X, Y y Z Empuje máx.: X, Y y Z	21,2 m/min 30,5 m/min 14902 N
<u>CAMBIO DE HERRAMIENTAS</u>	Tipo Nº herramientas Ø máx.: Ocupado / Contiguo vacío Longitud máxima Herramienta a herramienta Viruta a viruta Peso máximo	SMTC 30 + 1 Ø 64 mm / Ø 127 mm 406 mm 1,8 s 2.4 s 5,4 kg
<u>OTROS DATOS</u>	Voltaje Carga completa Carga mayor Capacidad refrigerante Aire necesario Presión mínima aire	440 V / 3 ph 35 A 33 A 360 l 113 l/min @ 6.9 bar 5,5 bar
<u>DIMENSIONES</u>	Largo x ancho x alto Peso Año de fabricación	4.270 x 2.580 x 2.770 mm 7.750 kg 2019

EQUIPAMIENTO:

- Sistema de palpado intuitivo inalámbrico Renishaw. Incluye la programación visual de Haas
- Sinfín de virutas que elimina automáticamente las virutas de la máquina mientras las comprime
- Boquilla de refrigerante programable de múltiples posiciones que dirige automáticamente los enfriamientos
- Kit de filtro de bandeja de virutas. El kit colador de virutas suplementario evita que las virutas se enfríen

(Características basadas según ficha técnica)