



	<table><tr><td>Ref</td><td>06921</td></tr><tr><td>Máquina</td><td>SOLDADURA INVERTER</td></tr><tr><td>Marca</td><td>GAR</td></tr><tr><td>Modelo</td><td>GALA 1600 G.E. MONOFÁSICA</td></tr><tr><td></td><td>Equipada con:</td></tr><tr><td></td><td>- Antorcha</td></tr><tr><td></td><td>- Pinza de masa</td></tr></table>	Ref	06921	Máquina	SOLDADURA INVERTER	Marca	GAR	Modelo	GALA 1600 G.E. MONOFÁSICA		Equipada con:		- Antorcha		- Pinza de masa
Ref	06921														
Máquina	SOLDADURA INVERTER														
Marca	GAR														
Modelo	GALA 1600 G.E. MONOFÁSICA														
	Equipada con:														
	- Antorcha														
	- Pinza de masa														
Principales características técnicas															
➤ Tensión de alimentación ➤ Intensidad primaria máxima ➤ Intensidad primaria efectiva MMA ➤ Tensión de vacío ➤ Margen de regulación continua ➤ Intensidad máxima de soldadura / Factor de marcha TIG ➤ Margen de regulación continua TIG ➤ Intensidad máxima soldadura / Factor de marcha ➤ Intensidad nominal de soldadura ➤ Grado de protección mecánica ➤ Grado de aislamiento térmico ➤ Dimensiones (largo x ancho x alto) ➤ Peso aprox. (Características basadas según ficha técnica)	<table><tr><td>230 V ± 15%</td></tr><tr><td>29 A</td></tr><tr><td>16 A</td></tr><tr><td>92 V</td></tr><tr><td>5 ÷ 140 A</td></tr><tr><td>140 A / 35%</td></tr><tr><td>5 ÷ 160 A</td></tr><tr><td>160 A / 35%</td></tr><tr><td>100 A</td></tr><tr><td>IP21</td></tr><tr><td>H</td></tr><tr><td>395 x 165 x 235</td></tr><tr><td>7,6 kg</td></tr></table>	230 V ± 15%	29 A	16 A	92 V	5 ÷ 140 A	140 A / 35%	5 ÷ 160 A	160 A / 35%	100 A	IP21	H	395 x 165 x 235	7,6 kg	
230 V ± 15%															
29 A															
16 A															
92 V															
5 ÷ 140 A															
140 A / 35%															
5 ÷ 160 A															
160 A / 35%															
100 A															
IP21															
H															
395 x 165 x 235															
7,6 kg															