



<b>Ref</b>	07040
<b>Máquina</b>	CURVADORA DE PERFILES DE 3 RODILLOS
<b>Marca</b>	CASANOVA
<b>Modelo</b>	FC-1
	Equipada con: -Visualizador digital en los rodillos curvadores

**Tabla de capacidades**

Tipo de perfil	Rulinas	Tamaño perfil	Ø min. Int.
	STANDAR STANDARD STANDARD	75 x 10 30 x 4	800 400
	STANDAR STANDARD STANDARD	60 x 10 30 x 4	1 000 400
	STANDAR STANDARD STANDARD	80 x 10 20 x 4	600 250
	STANDAR STANDARD STANDARD	80 x 10 20 x 4	900 300
	STANDAR (3) STANDARD (2) STANDARD (2)	75 x 15 20 x 4	600 250
	STANDAR STANDARD STANDARD	150 x 18 20 x 4	500 250
	STANDAR STANDARD STANDARD	40 x 40 20 x 20	400 250
	ESPECIAL SPECIAL SPEZIAL	Ø 45 Ø 20	400 250
	ESPECIAL SPECIAL SPEZIAL	Ø 75 x 3 (3/4") Ø 30 x 2 (1/4")	1 200 300
	STANDAR ESPECIAL STANDARD SPECIAL STANDARD SPEZIAL	PN 140 PN 80	1 200 500
	ESPECIAL (3) SPECIAL (3) SPEZIAL (3)	—	—
	STANDAR ESPECIAL STANDARD SPECIAL STANDARD SPEZIAL	—	—
	ESPECIAL (3) SPECIAL (3) SPEZIAL (3)	—	—
	STANDAR ESPECIAL STANDARD SPECIAL STANDARD SPEZIAL	PN 140 PN 80	1 200 500
	STANDAR ESPECIAL STANDARD SPECIAL STANDARD SPEZIAL	PN 140 PN 80	1 400 800
	ESPECIAL (3) SPECIAL (3) SPEZIAL (3)	—	—

**Otras especificaciones:**

- Diámetro de los ejes Ø 80 mm
- Diámetro rulinas estándar Ø 245 mm
- Largo rulinas estándar 120 mm
- 1 Velocidad de trabajo 3,5 m/min
- Potencia cilindros curvadores 21 Tm
- Potencia cilindros correctores 4 Tm
- Capacidad de curvado 16 W cm<sup>3</sup>
- Accionamiento oleodinámico integral con seguro de sobrecarga
- Potencia 4,4 kW
- Voltage 400 V / 50 Hz
- Dimensiones aprox.:
  - Largo 1.060 mm
  - Ancho 1.060 mm
  - Alto 1.350 mm
- Peso aprox. : 1.500 kg

(Características basadas según ficha técnica.)