



<b>Ref</b>	07033
<b>Máquina</b>	CURVADORA DE PERFILES DE 3 RODILLOS
<b>Marca</b>	ROUND0
<b>Modelo</b>	R-3
	HIDRÁULICA
	DOBLE PRECURVADO

**Tabla de capacidades**

Perfil	Con rulinas standard	Con rulinas especiales
	Máx. 75x75x7 <sup>(1)</sup> Hasta Ø 750	Perfiles pequeños Hasta Ø 160
	Máx. 60x60x5 <sup>(2)</sup> Hasta Ø 750	Perfiles pequeños Hasta Ø 250
	Máx. 70x70x8 <sup>(3)</sup> Hasta Ø 750	Perfiles pequeños Hasta Ø 160
	Máx. 60x60x7 <sup>(4)</sup> Hasta Ø 750	Perfiles pequeños Hasta Ø 230
	Máx. 70x70x3 <sup>(5)</sup> Hasta Ø 750	Perfiles pequeños Hasta Ø 200
	Máx. 75x15 <sup>(6)</sup> Hasta Ø 500	Perfiles pequeños Hasta Ø 160
	Máx. 200x20 <sup>(7)</sup> Hasta Ø 500	Perfiles pequeños Hasta Ø 160
	Máx. 45x45 <sup>(8)</sup> Hasta Ø 450	Perfiles pequeños Hasta Ø 160
	Perfiles pequeños	Máx. Ø 50 Hasta Ø 500
	Solo rulinas especiales	Máx. O.D 76 Hasta Ø 750
	Perfiles pequeños	Máx. 50x50x5 <sup>(9)</sup>
	Perfiles pequeños	Máx. IPE 140 Hasta Ø 700
	Perfiles pequeños	Máx. LPN 140x60 Hasta Ø 700
	Perfiles pequeños	Máx. LPN 140x60 Hasta Ø 600

**Otras especificaciones:**

- \*Diámetro ejes Ø 75 mm
- \*Diámetro rulinas Ø 225 mm
- \*Velocidad trabajo 7 m/min
- \*Capacidad de curvado 14 cm<sup>3</sup>
- \*Potencia 4 HP
- \*Voltaje 380 V / 50 Hz
- \*Dimensiones:
- Largo 1.000 mm
- Ancho 980 mm
- Alto 950 mm
- \*Peso aprox. 1.200 kg

(Características basadas según ficha técnica)